

Gyproc HABITO® Wandwijzer

In 3 stappen zelf een HABITO® wand plaatsen!

1 METALEN FRAME PLAATSEN

Gyproc Staanders en Liggers zorgen voor een goede en uiterst stabiele constructie van de wand.

- Snel, makkelijk en eenvoudig te monteren.
- Uitstekend te schroeven.
- Doorvoergaten voor water en elektra, frezen is niet nodig.
- Altijd recht, geen last van krimp of uitzetting; blijvend scheurvrij.
- Zorgen voor een hoge geluidsisolatie.



Gyproc Afdichtingsband is zelfklevend band voor op de rugzijde van de profielen die aansluiten op de omringende constructie. Dit zorgt voor een optimale geluidsisolatie tussen de Gyproc wand en de bestaande bouwdelen.



2 GYPROC HABITO® AANBRENGEN

Voor een extreem stootbestendige wand met massieve beleving en een hoge geluidsisolatie. Voorwerpen zijn eenvoudig te bevestigen; tot 30 kg per schroef. Achterhout en pluggen zijn niet nodig. Glad en naadloos af te werken.



Binnenshuis



Extreem stootbestendig



Klinkt en voelt massief



Voorwerpen ophangen, geen pluggen nodig



Hoge geluidsisolatie

En monteer de gipsplaat eenvoudig met HABITO® Schroeven (41 mm). Voor het snel en eenvoudig monteren van HABITO® tegen een metalen Gyproc frame of houten frame. Volg bij montage de richtlijnen op www.gyproc.nl/habitowand.

De Gyproc Schroefkop zorgt ervoor dat HABITO® Schroeven altijd op de juiste diepte ingedraaid worden.



3 HABITO® WAND GLAD AFWERKEN

A. Voegen wapenen

Gyproc Zelfklevend wapeningsband verstevigt de naden en voorkomt scheuren.

B. Voegen vullen en finishen

Gyproc Vul & Finish is een kant-en-klaar voegmiddel voor het voegen en finishen van naden. Naden zijn hierdoor netjes afgewerkt. Voor een gladde voegafwerking breng je extra brede toplaag aan na het voegen.

C. Wand voorstrijken

Gyproc Diepgrond zorgt ervoor dat het zuigingsverschil tussen de voeg en HABITO® wordt opgeheven. Dit zorgt voor een optimaal resultaat. Daarnaast vermindert Diepgrond de zuigende werking van de HABITO® wand zodat bespaard wordt op verf, latex en behanglijm en is behang naderhand weer eenvoudig te verwijderen



Gereedschappen en gebruiksvorschriften



Het gereedschap dat je nodig hebt voor deze klus en de gebruiksvorschriften staan beschreven op de verpakkingen.



Met zijn brede, roestvrijstalen blad is de **Gyproc Gips spatel** ideaal om elke gipsplaat prachtig mee af te werken. Mét ingebouwde schroevendraaier.



Met het **Gyproc Handschuurblok** kunnen gipsplaatnaden worden geschuurd en gesneden of gezaagde platenkanten worden bijgewerkt. De speciale 3D-structuur van de Gyproc Gips schuurstroken voorkomt dat ze verstopt raken met gipsstof.

VOORWERPEN BEVESTIGEN

HABITO® wand

De kracht van de HABITO® wand komt volledig tot z'n recht bij het ophangen van voorwerpen. Veel voorwerpen kunnen rechtstreeks aan de HABITO® wand bevestigd worden met een bevestigingsschroef met grove draad (bijv. een spaanplaatschroef):

- Minimale diameter van deze schroef moet 5 mm zijn.
- De schroefdraad moet tot tegen de kop doorlopen.
- De punt van de schroef moet net en scherp zijn.
- De schroefdraad mag kartels hebben.

Pluggen zijn niet nodig. Gebruik altijd een handmatige schroevendraaier. Aan één bevestigingsschroef kan tot 30 kg worden opgehangen. Kijk op www.gyproc.nl/habitoinhuis voor meer informatie.

Download de Gyproc HABITO® Wandwijzer hier of kijk op klussenmet.gyproc.nl voor handige stappenplannen, instructievideo's en boodschappenlijstjes!



En heb je tóch hulp nodig?

Dan kun je ons altijd bereiken via onze Helpdesk:

☎ 0347 - 325 165 op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur

✉ helpdesk@gyproc.nl

Je kunt ons ook volgen op:

📺 gyproc.nl/youtube 📘 gyproc.nl/facebook 📷 gyproc.nl/instagram

**gyproc**
SAINT-GOBAIN

MET GYPROC LUKT 'T ZEKER!