

Gyproc Wandwijzer

In 3 stappen zelf een wand plaatsen!



1 METALEN FRAME PLAATSEN

Gyproc Staanders en Liggers zorgen voor een goede en uiterst stabiele constructie van de wand.

- Snel, makkelijk en eenvoudig te monteren.
- Uitstekend te schroeven.
- Doorvoergaten voor water en elektra, frezen is niet nodig.
- Altijd recht, geen last van krimp of uitzetting: blijvend scheurvrij.
- Zorgen voor een hoge geluidsisolatie.



Gyproc Afdichtingsband is zelfklevend band voor op de rugzijde van de profielen die aansluiten op de omringende constructie. Dit zorgt voor een optimale geluidsisolatie tussen de Gyproc wand en de bestaande bouwdeelen.




2 GIPSPLATEN AANBRENGEN

Kies op basis van de gewenste eigenschappen de juiste gipsplaat

Gyproc Wandplaat


Voor een stevige wand of het isoleren van een schuin dak. Glad en naadloos af te werken.



Binnenshuis

Gyproc HABITO®

Voor een extreem stootbestendige wand met massieve beleving en een hoge geluidsisolatie. Voorwerpen zijn eenvoudig te bevestigen; tot 30 kg per schroef. Achterhout en pluggen zijn niet nodig. Glad en naadloos af te werken.



Binnenshuis



Extreem stootbestendig



Klinkt en voelt massief



Voorwerpen ophangen, geen pluggen nodig



Hoge geluidsisolatie

Gyproc Badkamerplaat

Voor een stevige wand in vochtige ruimtes zoals de badkamer, toilet of keuken. Ideale basis voor wandtegels.



Binnenshuis



Vochtbestendig

En monteert de wand- of badkamerplaat eenvoudig met Gyproc Snelbouwschroeven (25, 35, 45 en 55 mm) of HABITO® Schroeven (41 mm). Voor het snel en eenvoudig monteren van Gyproc gipsplaten en HABITO® aan een metalen Gyproc frame of houten frame. Voorboren is niet nodig. Het gefosfateerde staal voorkomt roestvlekken op de wand.

De Gyproc Schroefkop zorgt ervoor dat Gyproc Snelbouwschroeven en HABITO® Schroeven altijd op de juiste diepte ingedraaid worden.



gyproc
SAINT-GOBAIN

MET GYPROC LUKT 'T ZEKER!

3 WAND GLAD AFWERKEN

A. Voegen wapenen

Gyproc Zelfklevend wapeningsband verstevigt de naden en voorkomt scheuren.



B. Voegen vullen en finisen

Gyproc Vul & Finish is een kant-en-klaar voegmiddel voor het voegen en finisen van naden. Naden zijn hierdoor netjes afgewerkt. Voor een gladde voegafwerking breng je extra brede toplaag aan na het voegen.



C. Wand voorstrijken

Gyproc Diepgrond zorgt ervoor dat het zuigingsverschil tussen de voeg en de gipsplaat wordt opgeheven. Dit zorgt voor een optimaal resultaat. Daarnaast vermindert Diepgrond de zuigende werking van de wand zodat bespaard wordt op verf, latex en behanglijm en is behang naderhand weer eenvoudig te verwijderen.



VOORWERPEN BEVESTIGEN

HABITO® wand

De kracht van de HABITO® wand komt volledig tot z'n recht bij het ophangen van voorwerpen. Veel voorwerpen kunnen rechtstreeks aan de HABITO® wand bevestigd worden met een bevestigingsschroef met grove draad (bijv. een spaanplaatschroef):

- Minimale diameter van deze schroef moet 5 mm zijn.
- De schroefdraad moet tot tegen de kop doorlopen.
- De punt van de schroef moet net en scherp zijn.
- De schroefdraad mag kartels hebben.

Pluggen zijn niet nodig. Gebruik altijd een handmatige schroevendraaier. Aan één bevestigingsschroef kan tot 30 kg worden opgehangen. Kijk op www.gyproc.nl/habitoinhuis voor meer informatie.

Gyproc wand

Gebruik voor het bevestigen van voorwerpen aan een Gyproc gipsplaat (m.u.v. HABITO®) de Gyproc Plaatpluggen. Belasting per plug:

- Gyproc gipsplaat 9,5 mm dik: 15 kg.
- Gyproc gipsplaat 12,5 mm dik: 20 kg.

Gereedschappen en gebruiksvorschriften



Het gereedschap dat je nodig hebt voor deze klus en de gebruiksvorschriften staan beschreven op de verpakkingen.



Met zijn brede, roestvrijstalen blad is de **Gyproc Gips spatel** ideaal om elke gipsplaat prachtig mee af te werken. Mét ingebouwde schroeven-draaier.



Met het **Gyproc Handschuurblok** kunnen gipsplaatnaden worden geschuurd en gesneden of gezaagde platenkanten worden bijgewerkt. De speciale 3D-structuur van de Gyproc Gips schuurstroken voorkomt dat ze verstopt raken met gipsstof.

Download de Gyproc Wandwijzer hier of kijk op klussenmet.gyproc.nl voor handige stappenplannen, instructievideo's en boodschappenlijstjes!



En heb je tóch hulp nodig?

Dan kun je ons altijd bereiken via onze Helpdesk:

☎ 0347 - 325 165 op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur

✉ helpdesk@gyproc.nl

Je kunt ons ook volgen op:

📺 gyproc.nl/youtube 📘 gyproc.nl/facebook 📷 gyproc.nl/instagram

gyproc
SAINT-GOBAIN

MET GYPROC LUKT 'T ZEKER!